

Profil LED / Profile LED

**X**

## Karta produktu


Data sheet

**PL**

Profil nawierzchniowy – do dyskretnego oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie blatów, poręczy.


**EN**

Surface-mounted profile – for discrete lighting in kitchens, stores – lighting countertops, handrails.



**X**

**Sposoby montażu /**  
Assembly methods








**Obejrzyj wideo /**  
Watch video



# X







## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000









	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered)	<b>CZARNY (anodowany)</b> black (anodized)	<b>INOX (anodowany)</b> inox (anodized)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized)	<b>SUROWY</b> raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors					
1,0 m	10-0081-10	10-0082-10	10-0083-10	10-0084-10	10-0080-10
2,02 m	10-0081-20	10-0082-20	10-0083-20	10-0084-20	10-0080-20
3,0 m	10-0081-30	10-0082-30	10-0083-30	10-0084-30	10-0080-30
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	<b>do 8</b> up to 8				

## Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

<b>TRANSPARENTNY</b> transparent	<b>MROŻONY</b> frozen	<b>MLECZNY</b> milky	<b>FROSTED MLECZNY</b> milky frosted	<b>CZARNY PMMA</b> black PMMA	<b>SLIM LENS 15</b> slim lens 15
<b>SLIM</b>					
					
1 m/PMMA 11-2023-10	1 m/PMMA 11-2022-10	1 m/PMMA 11-2021-10	1 m/PMMA 11-2026-10	1 m/PMMA 11-2027-10	1 m/PMMA 11-2060-10

## Zasłepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

<b>Z OTWOREM</b> with a hole				<b>BEZ OTWORU</b> without a hole			
<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>INOX</b> inox	<b>SREBRNY / SZARY</b> silver / gray	<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>INOX</b> inox	<b>SREBRNY / SZARY</b> silver / gray
<b>SLIM</b>							
							
ABS 12-0081-00	ABS 12-0082-00	ABS 12-0083-00	ABS 12-0084-00	ABS 12-0081-01	ABS 12-0082-01	ABS 12-0083-01	ABS 12-0084-01
	ALU 12-0082-10		ALU 12-0085-10		ALU 12-0082-11		ALU 12-0085-11
			ABS lacq. 12-0000-46				ABS lacq. 12-0000-45

## Dodatki / Accessories

<b>TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY</b> transparent, white, black		
<b>UCHWYT X MINI</b> mounting clip X MINI	<b>UCHWYT X METALOWY</b> metal mounting clip X	<b>ZAWIAS</b> hinge
		
13-0073-00	13-0160-02	14-6045-00

## Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

<b>dla temperatury profilu</b> for temperature profile <b>55° C</b>	<b>dla temperatury profilu</b> for temperature profile <b>65° C</b>
<b>14 W</b>	<b>18 W</b>

**LUMINES**<sup>®</sup>  
LIGHTING

[www.lumines.pl](http://www.lumines.pl)

