

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

inFLEXA

Karta produktu


Data sheet

PL


Wpuszczana wersja systemu FLEXA. Umożliwia tworzenie gładkich, ciągłych linii świetlnych, zlicowanych z powierzchnią sufitu lub ściany, w tym odcinków zakrzywionych.

EN

Recessed version of the FLEXA system. It allows you to create smooth, continuous lines of light, flush with the surface of the ceiling or wall, including curved sections.



Sposoby montażu /
Assembly methods












Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-1131-10	10-1135-10	10-1134-10	10-1130-10
2,02 m	10-1131-20	10-1135-20	10-1134-20	10-1130-20
3,0 m	10-1131-30	10-1135-30	10-1134-30	10-1130-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12			

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10		1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10			1 m PC Fractal: 11-3347-10		
OPAL opal								
BASIC FLEX								
								
1 m 11-3521-10								

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray
		
ALU 12-2291-10 ABS 12-2271-00	ALU 12-2292-10 ABS 12-2272-00	ALU 12-2295-10 ABS 12-2275-00 ABS 12-2274-00

Dodatki / Accessories

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°
				
14-7052-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01




Tabela minimalnych promieni gięcia profilu LUMINES inFLEXA

Table of minimum bending radius for LUMINES inFLEXA profile

Rodzaj gięcia Type of bending	Kierunek świecenia (położenie klosza w oprawie) Lighting direction (position of the cover in the fixture)	Klosz FLEX FLEX cover	Klosz PMMA/PC PMMA/PC cover
horyzontalne (poprzeczne) horizontal (transverse)	w dół down	475	x
wertykalne (pionowe) vertical	do wewnątrz inward	350	350
	na zewnątrz outward	150	150

Minimalne promienie gięcia w mm dla danego klosza. Maksymalna średnica okręgu to 1850 mm (z profilu 6 m).
Tolerancja: +/- 5%. Końcówki technologiczne: 250 mm. Gięte profile występują wyłącznie w wersji lakierowanej.

Minimum bending radius (mm) for the given cover. Max. circle diameter: 1850 mm (from a 6 m profile).
Tolerance: +/- 5%. Production end allowances: 250 mm. Bent profiles are available only in a lacquered finish.





www.lumines.com

