

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

G

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie szaf, blatów, schodów.

EN

Groove mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops, stairs.



Sposoby montażu /
Assembly methods









Obejrzyj wideo /
Watch video



G





Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw	Golden RAL 1923
Kolory profili Profile colors						
1,0 m	10-0071-10	10-0072-10	10-0073-10	10-0074-10	10-0070-10	10-1706-10
2,02 m	10-0071-20	10-0072-20	10-0073-20	10-0074-20	10-0070-20	10-1706-20
3,0 m	10-0071-30	10-0072-30	10-0073-30	10-0074-30	10-0070-30	10-1706-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12					

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10	1 m/PMMA 11-2302-10	1 m/PMMA 11-2251-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10				

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	Golden RAL 1923
				
	ALU 12-0072-10		ALU 12-0075-10 ABS lacq. 12-0000-49	
ABS 12-0071-00	ABS 12-0072-00	ABS 12-0073-00	ABS 12-0074-00	ABS 12-1759-00

Dodatki / Accessories

PROFIL MONTAŻOWY Y M1 assembly profile Y M1	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch
	
10-0654-10	14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
24,4 W	32,5 W



www.lumines.pl

