

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

X

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil nawierzchniowy – do dyskretnego oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie blatów, poręczy.

EN

Surface-mounted profile – for discrete lighting in kitchens, stores – lighting countertops, handrails.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video



Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw	Golden RAL 1923
1,0 m	10-0081-10	10-0082-10	10-0083-10	10-0084-10	10-0080-10	10-1726-10
2,02 m	10-0081-20	10-0082-20	10-0083-20	10-0084-20	10-0080-20	10-1726-20
3,0 m	10-0081-30	10-0082-30	10-0083-30	10-0084-30	10-0080-30	10-1726-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 8 up to 8					

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	SLIM LENS 15 slim lens 15
SLIM					
1 m/PMMA 11-2023-10	1 m/PMMA 11-2022-10	1 m/PMMA 11-2021-10	1 m/PMMA 11-2026-10	1 m/PMMA 11-2027-10	1 m/PMMA 11-2060-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole					BEZ OTWORU without a hole				
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	Golden RAL 1923	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	Golden RAL 1923
ALU 12-0082-10			ALU 12-0085-10		ALU 12-0082-11			ALU 12-0085-11	
			ABS lacq. 12-0000-46					ABS lacq. 12-0000-45	
ABS 12-0081-00	ABS 12-0082-00	ABS 12-0083-00	ABS 12-0084-00	ABS 12-1779-00	ABS 12-0081-01	ABS 12-0082-01	ABS 12-0083-01	ABS 12-0084-01	ABS 12-1779-01

Dodatki / Accessories

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black	Golden RAL 1923		
UCHWYT X MINI mounting clip X MINI	UCHWYT X MINI mounting clip X MINI	UCHWYT X METALOWY metal mounting clip X	ZAWIAS hinge
13-0073-00	13-0577-02	13-0160-02	14-6045-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
14,0 W	18,0 W



www.lumines.pl

