



## 600 LED 2835 SMD 24V NW

- ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips  
5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen
- ✓ 3 years guarantee for IP65HS LED Strips  
3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS / 3 Jahre Garantie für IP65HS LED-Streifen
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light  
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High quality PCB - 3oz  
Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz
- ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape  
Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband



### TECHNICAL DATA / DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

<b>Voltage</b> Napięcie / Spannungsversorgung	24V DC	<b>Total luminous flux</b> Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	1300 lm/m 650 lm/0,5m
<b>Power</b> Moc / Nennleistung	12 W/m 6 W/0,5m	<b>Luminous efficacy</b> Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	108 lm/W
<b>PCB width</b> Szerokość PCB / PCB Breite	10mm	<b>Ra</b>	≥80 CRI
<b>Index</b> Indeks / Index	16-2056-01	<b>Color</b> Barwa / Farbe	4000K
<b>Type of LED</b> Typ diody / LED typ	2835 SMD	<b>Warranty</b> Gwarancja / Garantie	60 months
<b>ON/OFF cycle</b> Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus	>30000 Times	<b>IP rating</b> Stopień ochrony IP / IP-Klasse	IP20
<b>L70/B50 lifetime</b> Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	26200 h	<b>Temperature range</b> Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20° C - +45° C



Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

