

## 3Y 24V 3150 LED COB 11W DIGITAL WS2811 RGB



### ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips

5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen

### ✓ 3 years guarantee for IP65HS and IP67 LED Strips

3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS i IP67 /  
3 Jahre Garantie für IP65HS und IP67 LED-Streifen

### ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light


Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła /  
Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren

### ✓ High quality PCB - 2oz

Wysokiej jakości podkład PCB 2oz / Hochwertiges PCB Untergrund 2oz

### ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape

Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca /  
Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband



### TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

RGB

3Y

RoHS  
compliance

CE

Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24V DC
Power Moc / Nennleistung	11 W/m 5,5 W/0,5m
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	10mm
Index Indeks / Index	16-2436-01
Type of LED Typ diody / LED typ	COB
ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus	>30000Times
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	35000 h
Moduł sterujący Control module	WS2811

### Total luminous flux

Całkowity strumień świetlny /  
Gesamtlichtstrom

- 80lm/m | 40lm/0,5m
- 400lm/m | 200lm/0,5m
- 50lm/m | 25lm/0,5m
- 495lm/m | 247,5lm/0,5m

### Color

Barwa / Farbe

- 625nm
- 530nm
- 460nm
- 475nm

### Warranty

Gwarancja / Garantie

60 months

### IP rating


Stopień ochrony IP / IP-Klasse

IP20

### Temperature range

Zakres temperatur / Arbeitstemperatur

-20° C - +40° C



Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

