

# LED NEON FLEX 6X12mm

126 LED/m 10,8W/m 24V WW

✓ UV resistance.

Odporność na promieniowanie UV.

✓ High durability allowing for longer lifespan.

Wysoka żywotność pozwalająca na dłuższe użytkowanie,

✓ Resistance to weather conditions - protection class IP67.

Odporność na warunki atmosferyczne stopień ochrony IP67.

✓ Flexibility that allows you to cope with the most complex shapes.

Elastyczność, która pozwala poradzić sobie z najbardziej skomplikowanymi kształtami.



## TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE

Index Indeks	18-1120-30	Luminous efficacy Skuteczność świetlna [lm/w]	118,9*
EAN	5903175317728	Color Temperatura barwowa źródła światła	3000K ± 10%*
Dimensions [mm] Wymiar [mm]	6x12	Color Temperatura barwowa neonu	2800K ± 10%
Voltage Napięcie	24V DC	Ra	≥80*
Power/m Moc/m	10.8W	SDCM	<6*
Power/0.5m Moc/0,5m	5.4W	Energy efficiency class Klasa efektywności energetycznej	E*
LED type Typ diody LED	2835	Lifespan L70 / B50 Czas L70 / B50	30000h
LED quantity Gęstość diod LED	126 LED/m	IP	IP67
Cutting Krok cięcia	5,5 cm	Temperature range Zakres temperatury	-25 ÷ -45° C
Total luminous flux / m Całkowity strumień świetlny / m	1284*	Warranty Gwarancja	36 months 36 miesięcy
Total luminous flux / 0.5m Całkowity strumień świetlny / 0,5m	642*	* The specified luminous flux and energy class refer to the light source (LED module) used. Podany strumień świetlny i klasa energetyczna dotyczy zastosowanego źródła światła (modułu LED).	

