

## Złącza LED Mini seria G, 2 stronne bez przewodu

### LED Mini connectors G series, 2-sided without wire

✓ Stabilne oraz trwałe połączenie taśm LED na "Click"

Stable connection of LED strips on "Click"

✓ Brak konieczności lutowania

No soldering required

✓ Transparentny kolor

Transparent color

✓ Mogą być z użyte z taśmami IP20 i IP65\*

Can be used on both IP20 and IP65 LED strips\*


✓ Wykonane z poliwęglanu i miedzi

Made of PC and copper

\* Połączenie musi być uszczelnione, aby zachować stopień IP65. / The connection must be sealed to maintain the IP65 rating.

#### DANE TECHNICZNE

#### TECHNICAL DATA



#### Złącze LED Mini

LED Mini Connector

Seria Series	G
Napięcie Voltage	5/12/24 VDC

Maksymalna moc Max Power	MAX.2A
Przewód Wire	brak none

#### Zastosowanie

Appliance

Taśma LED SMD 8 mm  
8 mm SMD LED strip

Taśma LED COB 8 mm  
8 mm COB LED strip

Taśma LED COB 10 mm  
10 mm COB LED strip

Taśma LED COB „L” 8 mm  
8 mm „L” COB LED strip

Taśma LED COB „L” 10 mm  
10 mm „L” COB LED strip

#### Rodzaj złącza

Connector type

2PIN

2PIN

2PIN

2PIN

2PIN

#### Wymiary [mm]

Dimensions [mm]

17x10x5

17x10x5

17x12x5

20x16x5

22x19x2

#### Indeks

Index

24-1200-95

24-1200-96

24-3200-97

24-1200-98

24-3200-99

#### EAN

5904405931622

5904405931639

5904405931646

5904405931653

5904405931660